GNSS 天线

NGA100

- 部件型号：NGA100-10、NGA100-20、NGA100-30
- 频率范围：1575 MHz±5 MHz
- 极化方向：右旋圆极化
- 天线增益：≥3.5 dBi
- 噪声系数：≤1.5 dB
- 供电方式：3 V/5 V 兼容
- 最大直径：Φ96 mm
- 长度：126 mm
- 连接电缆：RG58 10 米，20 米，30 米
- 连接器：BNC/TNC
- 工作温度：-45℃ ~ +85℃
- 防护等级：IP66

VHF 天线

NVA100

- 频率范围：155 MHz ~ 163MHz
- 极化方向：垂直极化
- 天线增益：3.5 dBi
- 驻波比：1.2
- 阻抗：50 Ω
- 长度：1.2 m
- 封装材料：玻璃钢
- 连接器：PL259
- 抗风能力：60 m/s
- 承受功率：100 W
- 防护等级：IP66

NAVTEX 天线

NXA200

NXA200 NAVTEX有源天线可用于各种品牌的NAVTEX接收机。

- 接收频率：518 kHz、490 kHz、4209 kHz
- 带宽：504 kHz±20 kHz，4209.5 kHz±100 kHz
- 天线方向：全向
- 极化方向：垂直极化
- 阻抗：50 Ω / TNC
- 电缆长度：20 m RG58
- 输入电压：7～9 V
- 工作温度：-30℃～+55℃
- 尺寸：Φ150×230（H）mm
- 重量：1.3 kg（含电缆）
- 防护等级：IP66

※ 技术指标以产品说明书为准