

无线电话手柄

NHS-200

NHS-200 是中高频无线电话和甚高频无线电话专用手柄，接插方便，兼容性强。



- 电源供电: DC 15 V
- 麦克风阻抗: 600 Ω
- 麦克风灵敏度: -36 dBm
- 喇叭阻抗: 150 Ω



热敏打印机

NPT-100

NPT-100热敏打印机采用精工打印机芯，打印速度快、噪声低、可靠性高。NPT-100打印机体积小，操作简单，可作为NAVTEX、MF/HF、VHF、INMARSAT C等各种船用通信设备的外接打印机。



- 打印方法: 热敏打印
- 打印宽度: 80 mm, 640 点/行
- 打印密度: 8点/mm
- 打印速度: 高速/低速
- 打印头寿命: 100 百万脉冲 (25°C, 额定电量)
- 打印ASCII字符: 16×24点, 2.00 (W) × 3.00 (H) mm
- 打印汉字库字符: 24×24点, 3.00 (W) × 3.00 (H) mm
- 接口: RS232×1, 并口×1
- 电源适配器: 输入: AC110 V/220 V, 50/60 Hz, 输出: DC 8 V±5%
- 工作环境: 工作温度 0°C~40°C, 储存温度: -20°C~60°C
- 尺寸: 66 (H) × 180 (W) × 210 (D) mm
- 重量: 0.5 kg

※ 技术指标以产品说明书为准