

NMEA 数据分配器

NND-300

NND-300 为 NMEA 数据分配器/缓冲器，可提供 2 路输入和 8 路输出（1x8/2x4）。

波特率从 4800bps 至 115200bps，默认速率设置为 4800bps。

NND-300 内置光耦隔离器，船用安全可靠。

NND-300有两种工作模式，如下表：



工作模式	信号流向
1 路输入 / 8 路输出	输入 1 → 输出 1 ~ 输出 8
	输入 2 → 输出 1 ~ 输出 8
2 路输入 / 各 4 路输出	输入 1 → 输出 1 ~ 输出 4 输入 2 → 输出 5 ~ 输出 8
	输入 2 → 输出 1 ~ 输出 4 输入 1 → 输出 5 ~ 输出 8

- 数据接口：RS422
- 国际标准：符合IEC 61162-1、IEC 61162-2、NMEA 0183标准
- 输入：2路
- 输出：8路
- 电源供电：DC 24 V（18V~36V）
- 功耗：≤0.25A @24V DC
- 波特率：4800 bps~115200 bps（默认4800 bps）
- 尺寸：41（H）×208（W）×143.5（D）mm

NMEA 数据切换开关

NGS-100



NGS-100 NMEA数据切换开关可提供4路输入和1路输出。内置转换PCB，方便接线。

- 数据接口：RS422
- 国际标准：符合IEC 61162-1、IEC 61162-2、NMEA 0183标准
- 输入：4路
- 输出：1路
- 尺寸：120（H）× 80（W）× 43（D）mm