

无线电话手柄

NHS-200

NHS-200 是船用专业通话手柄，可适配中高频无线电话和甚高频无线电话。



- 电源供电：DC 15 V
- 麦克风阻抗：600 Ω
- 麦克风灵敏度：-36 dBm
- 喇叭阻抗：150 Ω
- 工作温度：-20℃ ~ +55℃



热敏打印机

NPT-100

NPT-100热敏打印机采用精工打印机芯，打印速度快、噪声低、可靠性高。NPT-100打印机体积小，操作简单，可作为NAVTEX、MF/HF、VHF、INMARSAT C等各种船用通信设备的外接打印机。



- 打印方法：热敏打印
- 打印宽度：80 mm，640 点/行
- 打印密度：8点/mm
- 打印速度：高速/低速
- 打印头寿命：100 百万脉冲（25℃，额定电量）
- 打印ASCII字符：16×24点，2.00（W）×3.00（H）mm
- 打印汉字库字符：24×24点，3.00（W）×3.00（H）mm
- 接口：RS232×1，并口×1
- 电源适配器：输入：AC 100 V~240 V，50/60 Hz，输出：DC 8 V±5%
- NPS-120 DC/DC电源（可选）：输入：DC 24 V，输出：DC 8 V
- 工作环境：工作温度 0℃~40℃，储存温度：-20℃~60℃
- 尺寸：66（H）×180（W）×210（D）mm
- 重量：0.5 kg

※ 技术指标以产品说明书为准